



bio-fix Deutschland GbR

Scheffelstr. 15
44147 Dortmund
Tel.: +49 (231) 75 91 27
Fax: +49 (231) 75 91 17
info@bio-fix-reiniger.de

bio-fix - Produktbeschreibung

bio-fix: ein Mittel für alles!

- ersetzt eine Vielzahl von Spezialreinigungsmitteln
- außergewöhnliche Reinigungskraft
- löst Öle, Fette und andere hartnäckige Verschmutzungen
- ist biologisch voll abbaubar
- phosphatfrei, lösemittelfrei
- wirtschaftlich und zeitsparend
- Eingetragen beim Umweltbundesamt
- Wassergefährdungsklasse 1

Inhaltsstoffe lt. Detergentienverordnung (EG) 648/2004

Nichtionische Tenside, Komplexbildner, Alkalien, wasserlösliche Lösungsmittel

Arbeitsweise

bio-fix ist ein Reinigungskonzentrat, das nur in Verbindung mit Wasser seine Reinigungsfähigkeit entwickelt. Dazu wird das Konzentrat in eine Sprühflasche gegeben und je nach Konzentrationsstärke mit Wasser aufgefüllt.

Aufsprühen, ca. 1 Min. einwirken lassen und feucht abwaschen oder abspülen! Bei senkrechten, stark verschmutzten Flächen sollte bio-fix mit dem Schwamm aufgetragen werden; so kann die Reinigungslösung besser einziehen und Streifen werden vermieden.

Die Reinigungslösung baut sich nach ca. 4-6 Wochen selbsttätig biologisch ab und verliert damit ihre Reinigungskraft.

Daher: immer nur eine Teilmenge anmischen!

Schutzmaßnahmen

Verdünnt und sachgemäß anwenden, gute Luftzufuhr am Anwendungsort erforderlich, Schutzkleidung empfohlen, auf Materialverträglichkeit prüfen.

Eigenschaften

bio-fix löst Öle, Fette und andere hartnäckige Verschmutzungen. Bei verdünnter und sachgemäßer Anwendung wurden keine gesundheitlichen und materialbedingten Beeinträchtigungen festgestellt. Aufgrund des hohen PH-Wertes kann es bei längerer Anwendung und hoher Konzentration zu Verätzungen führen. Bei Allergien und Hautempfindlichkeiten ist das Tragen von Handschuhen ratsam. In engen Räumen sollte für Frischluftzufuhr gesorgt werden.

Anwendungsgebiete und Mischungsverhältnisse

- Auto / Boote / Zelte
- Reinigung im Haushalt
- Teppichboden und Textilien
- Haus und Garten / Heimwerker

Auto / Boote / Zelte

- 1: 5**
- Motorwäsche
 - Entfettung/Entölung von Maschinenteilen, Werkzeugen usw. (keine chemische Verbindung mit Öl, Diesel, Benzin)
 - Entfernung von Insektenbefall, Teer, starken Verschmutzungen rund um den PKW (Felgen)

- einige Tropfen im Scheibenwischwasser verhindern das Festkleben von Insekten und geben den klaren Durchblick
- Entfernung von Moos- u. Algenbefall auf Zeltplanen, Wohnwagen
- Reinigung von GfK- und Stahlschiffen von Moos- u. Algenbefall sowie von starken Verrußungen, insbesondere an Heck, Wasserlinie, Fender und Schlauchbooten

1: 10 Bei normalen Verschmutzungen von GfK- und Stahlschiffen

Persenning, gesamte Innenreinigung, Kunststoffe, Resopal, Edelstahl, Stoff- und/oder Kunststoffplanen, Polster usw.

1: 20 Aluminium – gut nachspülen

Reinigung im Haushalt

1: 5

- Reinigung von Abzugshauben, Pfannen u. Backbleche, Herdbereich (Ceranfeld)
- bei starker Verschmutzung Backofen satt einsprühen, kurz auf 50° erhitzen, nachsprühen, auswischen
- auch der hartnäckige Fettfilm auf Küchenschränken verliert seinen Schrecken

1: 10

- Abwaschen von Decken, Türen und Fensterrahmen
- Entfernung von Nikotinspuren
- Lamellenreinigung
- Säuberung von Fliesen, Kacheln, Toilette und Bad
- Reinigung von harten Kunststoffen (Telefonapparate, Computergehäuse und andere elektronische und elektrische Geräte), Gartenmöbel usw.

1: 50 Reinigung von Fußböden, Marmor, hochglänzenden Oberflächen

1: 100 Glasreinigung

Teppichboden und Textilien

- 1: 5**
- Fleckentfernung von Schuhcreme, Kaffee, Tee, Lippenstift, Saft, Teer, Klebstoffresten, Blut und anderen starken Verschmutzungen
 - Teppichboden einsprühen, einwirken lassen und mit trockenem Tuch ausreiben
 - bei Gebrauch in Reinigungsmaschinen: 1/2 l Konzentrat auf 10 l Wasser (Gebrauchsanleitung der Maschinen beachten)
 - Textilien einsprühen, einwirken lassen und auswaschen - oder in die Waschmaschine geben (Vorsicht bei ausfärbenden Textilien)

Haus und Garten / Heimwerker

- 1: 5**
- Entfernung von Moos u. Algenbefall auf Dach/Fassade/Verbundsteinpflaster
 - Entfetten von neu zu streichenden Oberflächen
 - Reinigung von Arbeitsgeräten, Spritzgeräten usw.
 - Ölflecke: einsprühen, einwirken lassen, danach abspülen
 - kann auch im Hochdruckreiniger verwendet werden!

Pinselfreinigung: Mischung in ein Gefäß geben. Pinsel nach Gebrauch ca. 1 Std. einweichen, durchwalken und abspülen; Pinsel kann auch in der Mischung verbleiben - Pinsel trocknen nicht ein

1: 20 Tapeten ablösen: Tapete perforieren, mit der Mischung satt einsprühen, einwirken lassen - Tapete abziehen.